




LEO AGRO
Fűtés és szellőzés
mezőgazdasági felhasználásra
vagy szennyezett légterű
helyiségekhez



**LEO
AGRO**

javasolt alkalmazás > csirkeól

Műszaki adatok

Légszállítás	3 700 m³/h
Fűtőteljesítmény *	43,0 kW
Vetőtávolság **	22,0 m

Betáp	230 V/50 Hz
Elektromos fogyasztás	415 W
Áramfogyasztás	1,8 A
IP	66
Szigetelési osztály	F
Csatlakozás	3/4"
Hangnyomásszint ***	51 dB(A)
Max. vízhőmérséklet	130°C
Max. nyomás	1,6 MPa
Tömeg	21,8 kg
Teljes tömeg	23,9 kg



FLOWAIR

intelligent air flow

Az állattenyésztőkkel, növénytermesztőkkel és mezőgazdasági beruházókkal folytatott hosszú együttműködés eredményeképpen a Flowair kifejlesztette a LEO AGRO berendezéseket.

Ezek a készülékek az agresszív gőzökkel és a szennyezett levegővel terhelt belső környezetben való működésre vannak tervezve.

* Max. légszállításnál, fűtővíz 90/70°C, belépő levegő 0°C

** Izoterm eset (a légsebesség legalább 0,5 m/s)

*** 1500 m³ légterű, átlagos elnyelésű térben mérve, 5 m távolságra a készüléktől



HP - többrétegű bevonat a hőcserélőn
SP - epoxi-bevonatos hőcserélő

a bevonatlan fém elemek
rozsdamentes acélból
készülnek

LEO
AGRO
SP




LEO
AGRO
HP

javasolt alkalmazás > AGRO HP - disznóól
AGRO SP - tyúkól, szárító

a felépítés könnyű tisztítást és
karbantartást tesz lehetővé

Műanyag (ABS) burkolat

Nagy
vetőtávolság




Műszaki adatok

Légszállítás	4 600 m³/h
Fűtőteltjesítmény *	56,2 kW
Vetőtávolság **	28,0 m

Betáp	230 V/50 Hz
Elektromos fogyasztás	645 W
Áramfogyasztás	2,8 A
IP	66
Szigetelési osztály	F
Csatlakozás	3/4"
Hangnyomásszint ***	62 dB(A)
Max. vízhőmérséklet	95°C
Max. nyomás	1,6 MPa
Tömeg	27,3 kg
Teljes tömeg	31,0 kg

Szabályzás

SRV2d
egyutú szelep
szelepmozgatóval



SRV3d
kétutú szelep
szelepmozgatóval

R55
IP 55
helyiségtermosztát



TRa
5-fokozatú
ventilátor
fokozatkapcsoló





LEO AGRO tulajdonságai:

- Magas fűtőteljesítmény
- Egyenletes légelosztás
- Sűrűbb lamellázat, bevonatos hőcserélő, IP66 védettségű ventilátor. Ezek a tartós alkotóelemek biztosítják a megbízható, hibamentes működést
- 100% biztonság - a hőforrások (kazán) a fűtött téren kívül vannak
- A kis súly és az ötletes konzol egyszerűsíti a felszerelést és a karbantartást
- Tisztításhoz nem kell leszerelni a készüléket. A leeresztő csont elvezeti a vizet vagy a kondenzátumot a készülékből
- Tisztítható nagynyomású vízzel vagy levegővel
- Akár háromszor olcsóbb lehet a klasszikus fűtőrendszereknél

Gyakorlati alkalmazások:



Aerotrade Klíma- és Fűtéstechnikai Kft.
1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 125.

Tel.: 801-972

Mail: info@aerotrade.hu

www.aerotrade.hu